

# CEMENTO

## Le pavimentazioni in cemento sono caratterizzate da:

- elevato grado di porosità
- tendenza allo sgretolamento superficiale con conseguente formazione di polvere
- traffico di mezzi pesanti (es: automezzi, carrelli elevatori)
- formazione di segni neri di pneumatici
- facile macchiatura

## È necessario proteggere i pavimenti in cemento con prodotti specifici per:

- evitare lo spolverio
- evitare la penetrazione di macchie e sporcizia
- facilitare le operazioni di pulizia

## VANTAGGI DEL TRATTAMENTO:

- rapida esecuzione (entro 1 ora dall'applicazione il film è secco e calpestabile)
- ottima distensione e brillantezza
- buona adesione anche su superfici difficili (es. cementi a bassa porosità)
- effetto antipolvere duraturo (almeno 5 anni)



## ASPETTO FINALE

Effetto naturale o lucido tonalizzante, a seconda delle esigenze del cliente.

## AZIONE ANTIPOLVERE

La pavimentazione non sarà più soggetta allo sgretolamento superficiale, tipico delle pavimentazioni in cemento.

In questo modo la circolazione di polvere nell'ambiente diminuirà drasticamente, facilitando le operazioni di pulizia.

## AZIONE ANTIMACCHIA

Utilizzo di prodotti che garantiscono la penetrazione di macchie di origine grasso oleosa.

## MANUTENZIONE

La pulizia periodica della pavimentazione risulterà più semplice e veloce.

Potrà essere effettuata con metodi tradizionali o direttamente con macchina lavasciuga.